



PATIN PERFIL BAJO ANGOSTO



DESCRIPCIÓN

Un patín hidráulico de perfil bajo angosto, es un equipo de manejo de materiales especializado, diseñado con uñas (horquillas) más delgadas y ruedas más pequeñas que un patín estándar, lo que le permite alcanzar una altura mínima reducida (a menudo entre 35 mm y 75 mm). Son ideales para manipular cargas en tarimas europeas (pallets) con baja altura o espacios reducidos

PATÍN PERFIL BAJO	Unit	PHPBEU	
Capacidad de carga	kg	2000	4409.24lb
Altura Min. de horquilla	mm	51	2.0 in
Altura Max. de horquilla	mm	160-165	6.29 in -6.49 in
Altura Maxima de elevacion	mm	≥110	≥4.33in
Ancho de horquillas	mm	540	21.25 in
Largo de horquilla	mm	1220	48.03
Rueda de carga	mm	φ80*70	3.14 in * 2.75 in
Rueda de direccion	mm	φ180*50	φ7.08 in * 1.96in
Material de las ruedas		Poliuretano	Poliuretano

CARACTERÍSTICAS

Fabricado con acero grado Q235 de alta resistencia

Pintura industrial alemana de alta calidad

Calibre 4mm para alta rigidez y durabilidad

GARANTÍA

6 meses por defecto de fábrica

COLOR

GRIS