



PATIN PERFIL EXTRA BAJO ANCHO



DESCRIPCIÓN

También conocidos como lowprofile, los patines hidráulicos de perfil extra bajo y extra anchos están diseñados para mover tarimas especiales (como las de importación o maquinaria) que tienen una entrada de altura reducida y dimensiones voluminosas. Estos equipos suelen combinar una altura mínima de entre 3.5 cm y 5.1 cm con un ancho total de horquillas de 83.8 cm (33 pulgadas) o más, superando el estándar de 68.5 cm (27 pulgadas).

BF-W-1 838	Unit	PHEXBAJ838	
Capacidad de carga	kg	1000	2204.62 lb
Altura Min. de horquilla	mm	35	1.377 in
Altura Max. de horquilla	mm	95	3.74 in
Ancho de horquillas	mm	838	32.99 in
Largo de horquilla	mm	1220	48.03 in
Rueda de carga	mm	φ34*62	φ1.33 * 2.44 in
Rueda de direccion	mm	φ160*50	φ6.29 * 1.96 in
Material de las ruedas		Acero	

CARACTERÍSTICAS

Fabricado con acero grado Q235 de alta resistencia

Pintura industrial alemana de alta calidad

Calibre 4mm para alta rigidez y durabilidad

GARANTÍA

6 meses por defecto de fábrica

COLOR

GRIS