



## PATÍN TIJERA



### DESCRIPCIÓN

El patín tipo tijera es un equipo de carga manual/hidráulico que combina el transporte horizontal de tarimas con la capacidad de elevarlas a una altura ergonómica (generalmente hasta 80 cm). Es ideal para almacenes, fábricas y centros de distribución para la carga/descarga, alimentación de líneas de producción y trabajo ergonómico sin esfuerzo físico intenso

| PATÍN TIJERA             | Unit | PHTIJERA     |              |
|--------------------------|------|--------------|--------------|
| Capacidad de carga       | kg   | 1500         | 3306.93 lb   |
| Altura Mín. de horquilla | mm   | 85           | 3.34 in      |
| Altura Max. de horquilla | mm   | 800          | 31.49 in     |
| Ancho de horquillas      | mm   | 1150         | 45.27 in     |
| Largo de horquilla       | mm   | 680          | 26.77 in     |
| Material de las ruedas   |      | Nylon        | Nylon        |
| Tipo de bomba            |      | doble pistón | doble pistón |
| Peso Neto                | kgs  | 125          | 275.57 lb    |

### CARACTERÍSTICAS

Fabricado con acero grado Q235 de alta resistencia

Pintura industrial alemana de alta calidad

Calibre 4mm para alta rigidez y durabilidad

### GARANTÍA

6 meses por defecto de fábrica

### COLOR

GRIS