



PATIN 5T



DESCRIPCIÓN

El patín hidráulico de 5 toneladas (5T) es un equipo industrial diseñado para cargas pesadas, conocido por su alta resistencia y capacidad de carga superior a los patines estándar (que suelen ser de 2-3 toneladas). Es la herramienta definitiva para mover maquinaria, materiales densos o tarimas consolidadas en entornos de uso rudo

PATÍN FUERTE 5T	Unit	PH5T	
Capacidad de carga	kg	5000	11,023.11 lb
Altura Min. de horquilla	mm	85	3.34 in
Altura Max. de horquilla	mm	190-200	7.48in -7.87in
Altura Maxima de elevacion	mm	≥110	≥4.33in
Ancho de horquillas	mm	685	26.96 in
Largo de horquilla	mm	1220	48.03in
Tamaño de Horquilla	mm	180*60	7.08in * 23.62in
Rueda de carga	mm	φ80*70	φ3.14 in * 2.75 in
Rueda de direccion	mm	φ180*50	φ7.08 in * 1.96in
Material de las ruedas		Nylon	Nylon
Peso Neto	kgs	125	275.57 lb

CARACTERÍSTICAS

Fabricado con acero grado Q235 de alta resistencia

Pintura industrial alemana de alta calidad

Calibre 4mm para alta rigidez y durabilidad

GARANTÍA

6 meses por defecto de fábrica

COLOR

GRIS