



PATÍN ESTÁNDAR



DESCRIPCIÓN

El patín hidráulico estándar (o transpaleta manual estándar) es una herramienta de carga indispensable en logística y almacén, diseñada para elevar y trasladar mercancías paletizadas a cortas distancias. Se caracteriza por su robustez, facilidad de uso y capacidad para manejar cargas pesadas en espacios confinados donde un montacargas no puede acceder.

PATIN ST - 3T	Unit	PH3T	
Capacidad de carga	kg	3000	6613.86 lb
Altura Min. de horquilla	mm	85	3.34 in
Altura Max. de horquilla	mm	195-200	76.77 - 78.74 in
Altura Maxima de elevacion	mm	≥110	≥4.33in
Ancho de horquillas	mm	685	26.96 in
Largo de horquilla	mm	1220	48.03
Rueda de carga	mm	160*50	6.29 in * 1.96in
Rueda de direccion	mm	φ80*70	φ3.14 in * 2.75 in
Material de las ruedas	mm	φ180*50	φ7.08 in * 1.96in
Material of wheel		Nylon	Nylon
Peso Neto	kgs	82	180.77 lb

CARACTERÍSTICAS

- Fabricado con acero grado Q235 de alta resistencia
- Pintura industrial alemana de alta calidad
- Calibre 4mm para alta rigidez y durabilidad

GARANTÍA

- 6 meses por defecto de fábrica

COLOR

- GRIS